



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

XTeer HD 3000 25W60

Fecha de emisión: 2019-10-31

Fecha de revisión: 2019-10-31

Versión: R0002.0002

1. IDENTIFICACIÓN

A. Nombre del producto

- XTeer HD 3000 25W60

B. Uso recomendado y restricciones de uso

- Uso general : Aceite de motor automotriz
- Restricción de uso : No disponible

C. Información del fabricante / proveedor / distribuidor : Hyundai

- Nombre de empresa : Oilbank Co., Ltd.
- DIRECCIÓN : 20F, Yonsei Severance Bldg., Tongil-ro 10-gil, Jongno-gu, Seúl, Corea: Equipo de producción y
- Departamento. : tecnología
- Número de teléfono - : 02-2004-3000
- Número de teléfono de : 02-2004-3000
- emergencia

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

A. Clasificación GHS

- Corrosión o irritación cutáneas: Categoría 2

B. Elementos de la etiqueta del SGA

- Símbolos de peligro



- Palabras de advertencia

- Advertencia

- Indicaciones de peligro

- H315 Provoca irritación cutánea

- Declaraciones de precaución

1) Prevención

- P264 Lavarse bien las manos después de la manipulación.
- P280 Llevar guantes/ropa protectora/protección para los ojos/protección para la cara.

2) Respuesta -

- P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- P321 Tratamiento específico -
- P332+P313 Si se produce irritación de la piel: Consultar o atención médica.
- P362 Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.

3)

Almacenamiento - No

aplicable 4) Eliminación

- No aplica

C. Otros peligros que no dan lugar a clasificación: (Clasificación NFPA)

• Grado NFPA (nivel 0 ~ 4)

- Salud: 2, Inflamabilidad: 1, Reactividad: 0

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

| Nombre químico | Nombres comerciales y sinónimos | No CAS. | Contenido(%) |
|--|---------------------------------|------------|--------------|
| Destilados (petróleo), parafínicos pesados hidrotratados | Aceite emulsionable | 64742-54-7 | 80-90 |
| Mezcla de aditivos (S1) | - | - | 5-10 |
| Mezcla de aditivos (S2) | - | - | 5-10 |
| Mezcla de aditivos (S3) | - | - | 0,1 ~ 1 |

4. PRIMEROS AUXILIOS

A. Contacto con

los ojos : no se frote los ojos.

- Lave inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos y llame a un médico.

B. Contacto con la piel

- Enjuague la piel con abundante agua durante al menos 15 minutos mientras se quita la ropa y el calzado contaminados.

- Lavar bien la ropa contaminada antes de volver a usarla.

- Acuda al hospital inmediatamente si se presentan síntomas (brote, irritación).

- Lavar a fondo después de la manipulación.

C. Contacto por inhalación

- Cuando se exponga a grandes cantidades de vapor y niebla, salga al aire libre.

- Tomar tratamiento específico si es necesario.

D. Contacto por ingestión :

consulte al médico si se requiere o no la inducción del vómito.

- Enjuáguese la boca con agua inmediatamente.

E. Efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos por exposición a corto y largo plazo

- No disponible

F. Notas para el médico

- Notificar al personal médico sobre situaciones de contaminación y hacer que tome las medidas de protección adecuadas.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

A. Medios de extinción adecuados (no adecuados) :

producto químico seco, dióxido de carbono, agente extintor de espuma normal, spray. Evite el uso de chorro de agua para extinguir.

B. Peligros específicos derivados del producto químico

- No disponible

C. Acciones protectoras especiales para los bomberos

- Enfriar los recipientes con agua hasta mucho después de que se haya apagado el fuego.

- Mantener alejado al personal no autorizado.

- Retirar inmediatamente en caso de ruido ascendente proveniente de los dispositivos de seguridad de ventilación o decoloración del tanque.

- Avisar a su parque de bomberos local e informar la localización del incendio y sus características de peligro.

- Llevar equipo de protección adecuado.

- Mantener los recipientes frescos con agua pulverizada.

- Los vapores o gases quemados en fuentes de ignición distantes pueden propagarse rápidamente.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

A. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

- Usar equipo de protección personal adecuado como se indica en la Sección 8 y evitar el contacto con la piel y la inhalación.
- No toque el material derramado. Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo.
- Mueva el contenedor a un área segura desde el área de la fuga.
- Manipule los contenedores dañados o el material derramado después de usar el equipo de protección adecuado. - No dirija el agua hacia el derrame o la fuente de fuga.
- Evite el contacto con la piel y la inhalación.

B. Precauciones ambientales - Evite el

- escurrimiento y el contacto con cursos de agua, desagües o alcantarillas.
- Si se han derramado grandes cantidades, informar a las autoridades pertinentes.

C. Métodos y materiales de contención y limpieza

- Derrame grande: Manténgase contra el viento y manténgase alejado de las zonas bajas. Dique para su posterior disposición.
- Notificar al gobierno central y local si la emisión alcanza el umbral estándar.
- La eliminación de residuos se realizará de conformidad con la Ley de Control de Residuos. - Recipiente apropiado para la eliminación del material derramado recolectado.
- Pequeña fuga: arena u otro material no combustible, utilice absorción.
- Limpiar el disolvente.
- Dique para su posterior disposición.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

A. Precauciones para una manipulación segura -

- Lávese minuciosamente después de la manipulación.
- Tratar únicamente de un lugar bien ventilado.
- No manipular hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
- No inhalar el vapor de forma prolongada o repetida.

B. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades -

- Guardar en lugar fresco, seco y bien ventilado.
- Comprobar periódicamente si hay fugas.
- No aplicar calor directo.
- Almacenar según las leyes y normativas vigentes - Evitar la electricidad estática y mantener alejado de materiales combustibles o fuentes de calor.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL A. Límites

de exposición • ACGIH

TLV

- [Destilados (petróleo), parafínicos pesados hidrotratados]: TWA 5 mg/m³, partículas inhalables (aceite mineral, puro, altamente y severamente refinado) • OSHA PEL
- No disponible

B. Controles de ingeniería

- Se recomienda que el propietario del negocio mantenga los límites de exposición por debajo de los recomendados para el lugar de trabajo con escape general de gases/vapores/nieblas/humos.

C. Medidas de protección individual, como equipos de protección personal

- Protección respiratoria : en condiciones de uso frecuente o exposición intensa, es posible que se necesite protección respiratoria.
- La protección respiratoria se clasifica en orden de mínimo a máximo.
- Considerar las propiedades de advertencia antes de su uso.
- Cualquier respirador de cartucho químico con cartucho(s) para vapores orgánicos.

- Cualquier respirador de cartucho químico con máscara completa y cartucho(s) para vapores orgánicos.
- Cualquier respirador purificador de aire con máscara completa y recipiente para vapores orgánicos.
- Para concentraciones desconocidas o inmediatamente peligrosas para la vida o la salud: cualquier respirador con suministro de aire y máscara completa. y operado en un modo de presión-demanda u otro modo de presión positiva en combinación con un suministro de escape separado. Cualquier aparato respiratorio autónomo con máscara completa.
- Protección ocular
 - Utilice protección ocular primaria, como gafas de seguridad resistentes a salpicaduras, con una careta de protección secundaria.
 - Proporcionar una estación de lavado de ojos de emergencia y una ducha rápida en el área de trabajo inmediata.
- Protección de las manos
 - Utilice guantes adecuados.
- Protección de la piel
 - Llevar ropa adecuada.
- Otros
 - No disponible

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | |
|--|----------------------------------|
| A. Apariencia | |
| - Apariencia | Líquido |
| - Color | Marrón claro |
| B. Olor | Leve |
| C. Umbral de olor | No disponible |
| D. pH | No disponible |
| E. Punto de fusión/punto de congelación | No disponible |
| F. Punto de ebullición inicial/intervalos de ebullición G. Punto | > 200 |
| de inflamación H. Tasa | No disponible |
| de evaporación I. Inflamabilidad (sólido, gas) | No disponible |
| J. Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad | No disponible |
| K. Presión de vapor | No disponible |
| L. Solubilidad | No disponible |
| M. Densidad de vapor | No disponible |
| N. Gravedad específica (densidad relativa) | 0.8741 |
| O. Coeficiente de reparto n-octanol/agua | No disponible |
| P. Temperatura de autoignición | No disponible |
| Q. Temperatura de descomposición | No disponible |
| R. Viscosidad | 221,0 cSt a 40 , 24,24 cSt a 100 |
| S. Peso molecular | No disponible |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

A. Estabilidad química

- Este material es estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.

B. Posibilidad de reacciones peligrosas

- No se producirá una polimerización peligrosa.

C. Condiciones a evitar

- Evite el contacto con materiales y condiciones incompatibles.
- Evitar: Acumulación de cargas electrostáticas, Calentamiento, Llamas y superficies calientes.

D. Materiales incompatibles

- No disponible

E. Productos de descomposición peligrosos

- Puede emitir vapores inflamables en caso de incendio.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**A. Información sobre las posibles vías de exposición •**

(Vías respiratorias)

- No disponible

• (orales)

- No disponible

• (Ojos:Piel)

- Provoca irritación de la piel

B. Efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos por exposición a corto y largo plazo.

• Toxicidad aguda

* orales

- Producto (ATEmix): >5000 mg/kg

- [Destilados (petróleo), parafínicos pesados hidrotratados] : LD50 > 5000 / Rata (ECHA)

* Dérmica

- Producto (ATEmix): >5000 mg/kg

- [Destilados (petróleo), parafínicos pesados hidrotratados] : LD50 >5000 / Conejo (ECHA)

* Inhalación

- Producto (ATEmix) : No disponible -

[Destilados (petróleo), parafínicos pesados hidrotratados] : CL50 >5.53 / 4 hr Rata (ECHA) • Corrosión o irritación cutáneas

- Provoca irritación de la piel

• Daño/irritación ocular grave

- No disponible

• Sensibilización respiratoria

- No disponible

• Sensibilización de la piel

- No disponible

• Carcinogenicidad

* IARC

- No disponible

* OSHA

- No disponible

* ACGIH

- No disponible

* NTP

- No disponible

* CLP UE

- [Destilados (petróleo), parafínicos pesados hidrotratados] : Carc. 1B (Nota L) • Mutagenicidad

en células germinales

- No disponible

• Toxicidad reproductiva

- No disponible

• STOT-exposición única

- No disponible

• Exposición repetida STOT

- No disponible

• Peligro de aspiración

- No disponible

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**A. Ecotoxicidad**

• Peces

- [Destilados (petróleo), parafínicos pesados hidrotratados]: LC50 5000 /l 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (IUCLID)
- Crustáceos
 - [Destilados (petróleo), parafínicos pesados hidrotratados]: EC50 1000 /l 48 hr *Daphnia magna* (IUCLID)
- Algas
 - [Destilados (petróleo), parafínicos pesados hidrotratados]: EC50 1000 /l 96 hr *Scenedesmus subspicatus* (IUCLID)

B. Persistencia y degradabilidad •

Persistencia

- [Destilados (petróleo), parafínicos pesados hidrotratados]: log Kow = 3,9 ~ 6 (Estimación)

• Degradabilidad

- No disponible

C. Potencial de bioacumulación •

Potencial de bioacumulación

- No disponible

• Biodegradación

- [Destilados (petróleo), parafínicos pesados hidrotratados]: Biodegradabilidad = 6 (%) 28 días (aeróbico, aguas residuales domésticas, no se descompone fácilmente)

D. Movilidad en el

suelo - No disponible

E. Otros efectos adversos

- No disponible

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN

A. Métodos de eliminación

- Se puede aplicar un tratamiento de estabilización y minimización mediante incineración o un método similar, si más de dos tipos de desechos designados se encuentran en estado mezclado y no es práctico separarlos.
- La tecnología de separación de agua y petróleo se aplicará como tratamiento previo a los residuos, si corresponde.
- Se tratará mediante incineración.

B. Precauciones especiales de eliminación

- Cualquier persona con número de licencia comercial que genere desechos industriales deberá tratar los desechos por sí mismo o encomendándolos a personas jurídicas que traten los desechos, reciclen los desechos de otros o instalen y operen las instalaciones de tratamiento de desechos de acuerdo con la Ley de Control de Desechos. Deseche los residuos de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

A. N.º ONU (CÓDIGO IMDG/IATA DGR)

- No aplica

B. Nombre de envío adecuado :

no aplicable

C. Clase de peligro

- No aplica

D. CÓDIGO IMDG/IATA DGR Grupo de embalaje -

No aplicable

E. Contaminante marino

- No aplicable

F. Precauciones especiales para el usuario relacionadas con el transporte o medidas de transporte

- El transporte local se realiza de acuerdo con la Ley de Gestión de Seguridad de Mercancías Peligrosas.
- El embalaje y el transporte se realizan de acuerdo con los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) y otras agencias reguladoras.
- CALENDARIO DE INCENDIOS EmS: No disponible
- CALENDARIO DE DERRAMES EmS : No disponible
- Transporte aéreo (IATA): No sujeto a normativa IATA.

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

A. Información regulatoria nacional y/o internacional • Ley de Gestión

de COPs - No aplica

• Información de clasificación UE

* Clasificación

- [Destilados (petróleo), parafínicos pesados hidrotratados] : H350 •

Regulaciones federales de EE.

UU. * SEGURIDAD DE PROCESOS OSHA (29CFR1910.119)

- No aplica

* CERCLA Sección 103 (40CFR302.4)

- No aplica

* EPCRA Sección 302 (40CFR355.30)

- No aplica

* EPCRA Sección 304 (40CFR355.40)

- No aplica

* EPCRA Sección 313 (40CFR372.65)

- No aplica

• Ingredientes enumerados en el Convenio de Rotterdam

- No aplica

• Ingredientes enumerados en el Convenio de Estocolmo

- No aplica

• Ingredientes enumerados en el Protocolo de Montreal

- No aplica

16. OTRA INFORMACIÓN

Una referencia

- Se cree que la información contenida en este documento es precisa. Se proporciona independientemente de cualquier venta del producto con fines de comunicación de peligros. No pretende constituir información sobre el rendimiento del producto. No se ofrece ninguna garantía expresa o implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular con respecto al producto o la información contenida en este documento.

- Esta Ficha de Datos de Seguridad fue compilada con datos e información de las siguientes fuentes: KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS

B. Fecha de emisión

- 2019-10-31

C. Número de revisión y última fecha de revisión

- 2 veces, 2019-10-31

D. Otros

- Esta FDS está elaborada según el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).